

SOEHNLE

PROFESSIONAL



Digitální indikátor 2790

Vyhodnocovací jednotka pro
vážení a počítání kusů

OIML Třída III

Provoz na baterie
až 160 hodin

Vážicí rozsahy
0,1 kg až 100.000 kg

Průmyslové váhy Soehnle
Leaders in Weighing Technology



Digitální indikátor 2790

Inteligentní řešení pro vaše aplikace

Nová generace indikátorů Soehnle pro cejchuschopné váhy. Spolehlivé a rychlé vážení s můstkou o rozsazích 100 g až 100.000 kg. Indikátor připojený k váze pomocí flexibilního kabelu o délce 2 až 10 m umožňuje ergonomicky nejvýhodnější umístění tak, aby vážené předměty nezakrývaly displej.

Technická specifikace

- Vážicí rozsahy: 0,1 kg až 100.000 kg
- Přímé připojení jednoho vážicího mostu s tenzometrickými snímači
- Napájení snímačů: 4 V, cca 67 Hz, pravoúhlé
- Měřicí napětí: 0,2 mV až 12 mV
- Nejmenší vstupní signál: 0,7 μ V / dílek
- Impedanční rozsah snímačů: 87 Ω až 1200 Ω
- Připojení snímačů: 4 nebo 6 vodičů
- Teplotní rozsah: -10 °C až 40 °C

- Síťové napájení: napáječ 230 V, 50 Hz, výstup 9 V DC, 300 mA
- Provoz na baterie: 160 hodin na 4 tužkové baterie AA 1,5 V (baterie nejsou součástí dodávky)
- Automatické vypínání při provozu na baterie s nastavitelným intervalem vypnutí
- Robustní provedení z eloxovaného hliníku a odolného plastu
- Rozměry: (d) 306 x (š) 77 x (v) 82,6 mm

Provedení

- EU schválení OIML Třída III
- Dvourozsahové váhy 2 x 3200 e
- Dokonalá ochrana proti prachu a stříkající vodě - IP 65
- Sedmimístný LCD displej, 20 mm vysoké číslice
- Foliová klávesnice s tlačítky: ZAP/VYP, tára, nulování, tisk, výběr funkce

- Přepínání jednotek kg a lb
- Volitelné rozšiřující funkce: počítání kusů, přidržení ustálené hodnoty, přepínání jednotek, BMI, dialýza

Standardní příslušenství

- Síťový napáječ s kabelem o délce 2 m
- Držák pro montáž na zeď a nebo na stůl

Zvláštní příslušenství

- Sériové rozhraní RS 232 s galvanickým oddělením a vysokou odolností proti rušení
- Nabíjecí síťový napáječ a akumulátory AA (cca 120 hodin provozu)



OIML Třída III

Popis	Objednací číslo
Digitální indikátor	2790.01.001
Digitální indikátor se sériovým rozhraním RS 232	2790.01.002

Příslušenství

Popis	Objednací číslo
Čistý typový štítek se značkou shody	2512.03.001
Nabíjecí síťový napáječ a akumulátory AA (4 ks)	2557.04.001
Kabel pro připojení alibi paměti 2791.01.001	2550.03.008
Alibi paměť včetně kabelu 1,5 m, plastový kryt IP 40	2791.01.001
Kabel pro připojení k PC, 3 m, 9-pin konektor	Kabel 2790-PC
Kabel pro připojení k tiskárně, 2 m, 25-pin konektor	Kabel 2790-Tisk

Inteligentní řešení pro vaše aplikace

Indikátor lze použít pro všechny typy vážících mostů.



Například:
Plošinová váha

Další možnosti:
Počítací váhy, kontrolní váhy, paletové a podlahové váhy, nástěnné váhy a váhy ve visu.

Váš prodejce:

SOEHNLE

PROFESSIONAL

Výhradní zastoupení v ČR a SR:

NETTO Electronics s.r.o.

www.vahyNetto.cz

www.soehnle-professional.com